

Карта Технических Данных
МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ KLEO PRO ДЛЯ ДЕКОРА

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ KLEO PRO ДЛЯ ДЕКОРА является водным клеем с большой силой соединения, образующий эластичный шов, для приклеивания различных материалов, используемых в строительстве, в изоляционных и монтажных технологиях, а также декоративных элементов к пористым основаниям (поглощающим воду), например, к бетону, гипсу, цементу, древесностружечно-картонным плитам. Клей может применяться как внутри, так и снаружи помещений. Пригоден также для применения на неровных основаниях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав:	акриловая дисперсия, минеральные наполнители
Цвет и консистенция:	белая паста
Чистящее средство:	вода перед отверждением
Максимальное время схватывания:	около 15 минут
Плотность:	$1,5 \pm 0,05 \text{ г/см}^3$
Время полного отверждения:	48 часов (в зависимости от условий окружающей среды)
Расход:	около 200 - 400 г/м ²
Содержание твердых компонентов:	$75 \pm 3 \%$
Температура нанесения:	минимум + 10 °C
Горючесть:	негорючий

ПРИМЕНЕНИЕ:

- монтаж отделочных бордюров,
- приклеивание стенных панелей, порогов, декоративных элементов из древесины, стиропора, твердого ПВХ, стекла, древесностружечных плит к пористым основаниям, используемым в строительстве
- можно применять в качестве уплотнителя

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Склеиваемые поверхности тщательно очистить, удалить остатки краски, пыли, а затем промыть обезжиривающими средствами и просушить. Клей нанести на основание точно или полосами, а затем произвести равномерное распределение. В связи с коротким временем высыхания, нанести на поверхность, которую можно уложить в течение 10 минут. Приклеиваемый элемент приложить к основанию и сильно прижать. Полная прочность достигается по истечении 48 часов

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Клей упаковывается в картриджи емкостью 280 мл. Хранить в течение 12 месяцев при температуре от +5°C до +30°C, предохранять от замерзания.