

Карта Технических Данных
МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ KLEO PRO УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ KLEO PRO УНИВЕРСАЛЬНЫЙ является однокомпонентным клеем на основе растворителей на базе бутадиен-стиролового каучука (SBS). Клей характеризуется очень быстрым начальным схватыванием, отличной адгезией и прочностью соединений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав:	каучуки SBS, углеводородные смолы, органические растворители, минеральные наполнители
Цвет:	бежевый
Вид шва:	эластичный
Сухая масса:	73 ± 2 %
Плотность:	1,25 ± 0,05 г/см ³
Рабочая температура:	10 - 30 °С
Время высыхания :	10 – 15 мин. (эти значения могут изменяться в зависимости от условий окружающей среды, таких как: температура, влажность, а также род поверхности)
Время полного отверждения:	24 – 72 часа
Хорошие растворители:	экстракционный бензин, ацетон
Горючесть:	легкогорючий
Расход:	300 - 500 г/м ²

ПРИМЕНЕНИЕ:

Клей предназначен для различных монтажных и отделочных работ в строительстве. Используется для приклеивания бордюров, панелей, древесины, керамических плиток, подоконников, твердого ПВХ, стекла, металлов и металлических листов ко всем типам оснований, применяемым в строительстве: бетону, кирпичу, гипсу, штукатурке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Основание очистить, просушить и выровнять. Клей нанести на одну из склеиваемых поверхностей точечно или полосами. Склеиваемые поверхности соединить, затем рассоединить, подождать около 5-10 минут и соединить повторно, сильно и равномерно прижимая.

Склеенные поверхности оставить в контакте на время полного отверждения клея.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Легкогорючий продукт. Все виды работ проводить в хорошо вентилируемых помещениях, вдали от каких-либо источников огня. Во время работы – не курить!

Соблюдать общие правила техники безопасности и противопожарной безопасности, касающиеся работы с легкогорючими веществами.

В случае склеивания нетипичных материалов, рекомендуется выполнение предварительного теста.

ХРАНЕНИЕ:

Клей можно хранить не более 12 месяцев от даты производства в оригинально закрытой упаковке при температуре от +5 до +25 °С.

УПАКОВКА:

Картридж